



Sling Scale Patiëntenlift (SC-AH-00100)

Specificaties

Nauwkeurigheds-klasse	C2
Maximale capaciteit	200KG
Maximale belasting	350KG
Breekpunt belasting	1000KG
Minimum interval	100gr
Display	5 cijfers, digitaal
Batterij	4x AA batterijen
Batterij levensduur	270 uur (1600mA batterijen)
Batterij voltage	3.6—6V
Stroomverbruik ingeschakeld	< 6mA
Stroomverbruik standby	< 0.001mA
IP klasse DIN40050	IP54
Omgevingstemp.	-20°C tot +60°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	165x70x116mm

Bestelinformatie

Artikelnummer	SC-AH-00100
Vervangt Art. nummer	
Verpakking	Per stuk, 10 stuks per omdoos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	2 weken

Accessoires

Adapter M12 schroefdraad	SC-AH-00201
Adapter juk 14mm	SC-AH-00202
Adapter haak	SC-AH-00203
Adapter oog	SC-AH-00204
Kalibratie	SC-AH-00206



Geschikt voor patiëntenliften

+ Alle liften met scale ondersteuning





Sling Scale Patiëntenlift (SC-AH-00150)

Specificaties

Nauwkeurigheds-klasse	C2 / C1.6
Maximale capaciteit	C2 = 200KG C1.6 = 320KG
Maximale belasting	350KG
Breekpunt belasting	1000KG
Minimum interval	C2 = 100gr C1.6 = 200gr
Display	5 cijfers, digitaal
Batterij	4x AA batterijen
Batterij levensduur	270 uur (1600mA batterijen)
Batterij voltage	3.6—6V
Stroomverbruik ingeschakeld	< 6mA
Stroomverbruik standby	< 0.001mA
IP klasse DIN40050	IP54
Omgevingstemp.	-20°C tot +60°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Afmetingen LxBxH	165x70x116mm

Bestelinformatie

Artikelnummer	SC-AH-00150
Vervangt Art. nummer	
Verpakking	Per stuk, 10 stuks per omdoos
M.O.Q.	1 stuk
Levertijd	2 weken

Accessoires

Adapter M12 schroefdraad	SC-AH-00201
Adapter juk 14mm	SC-AH-00202
Adapter haak	SC-AH-00203
Adapter oog	SC-AH-00204
Kalibratie	SC-AH-00206



Geschikt voor patiëntenliften

+ Alle liften met scale ondersteuning

